

## ПРОМТОВАРНЫЙ ФУРГОН ГАЗЕЛЬ NEXT

C42R92-1950-18-C69-48-00-000

4 298 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база  
3745

👤 Количество мест  
1+6

⚙ Тип привода  
4x2

💧 Тип топлива  
Дизель

📊 Полная масса  
4600

### ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ПОВЫШЕННОЙ ЕМКОСТИ

Включено

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА 12В

Включено

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЖИДКОСТНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ

Включено

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

БЕЗ КОНДИЦИОНЕРА

Включено

КОМПОНЕНТЫ АБС SORL

Включено

2 DIN МАГНИТОЛА

+ Добавлено, 18000.00 ₹

ПАКЕТ "КОМФОРТ"

+ Добавлено, 31000.00 ₹

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм  
3745

Колея передних колес, мм  
1750

Колея задних колес, мм  
1560

### ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач  
механическая

Число передач  
5

Сцепление  
сухое, однодисковое, с гидравлическим  
приводом

### ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя  
G31A

Экологический класс  
Евро-3

Описание двигателя  
четырёхтактный, с воспламенением от сжатия

Тип топлива  
Дизель

Подача топлива  
Впрыск топлива под давлением

Степень сжатия  
17,5

Объем двигателя, куб. см  
2499

Количество цилиндров и их расположение  
4, рядное

Мощность двигателя, л.с. / кВт.  
150 / 110

Крутящий момент, Н\*м  
330

Блок управления двигателем  
MD1

### ПОДВЕСКА

#### Передняя подвеска

независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

#### Задняя подвеска

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

### ШИНЫ

#### Размерность шин

185/75R16C

#### Скоростная категория шин

N (140 км/ч)

#### Индекс несущей способности шин

104/102

### ОБЩЕЕ

#### Базовое оснащение

дневные ходовые огни; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании;

#### Компоновка

полукапотная

#### Количество мест

1+6

#### Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, двухрядная, семиместная, трехдверная

#### Категория транспортного средства

N2 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 т, но не более 12 т

### МАССА

#### Полная масса, кг

4600

#### Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг

1650

#### Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг

3300

### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

#### Основной тормоз

гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением контуров, с вакуумным усилителем, с АБС, с системой электронного контроля устойчивости, передние и задние тормозные механизмы - дискового типа

#### Стояночный тормоз

механический (тросовый) привод к специальным барабанным тормозным механизмом задних колес

ПРИВОД

|             |             |
|-------------|-------------|
| Тип привода | Вид привода |
| 4х2         | Задний      |

Ошиновка  
Двускатная

ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

|                                                                                              |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Места расположения VIN                                                                       | Места расположения таблички изготовителя    |
| На правом лонжероне рамы перед передним кронштейном задней рессоры; На табличке изготовителя | На задней стойке проема правой двери кабины |

Места расположения номера двигателя  
на блоке цилиндров двигателя слева

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов  
глушитель

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм  
С гидроусилителем

НАДСТРОЙКИ

|                                                         |                                                        |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Производитель                                           | Внутренняя длина фургона, мм                           | Внутренняя ширина фургона, мм                                                                              |
| сторонние доработки                                     | 4100                                                   | 2050                                                                                                       |
| Внутренняя высота фургона, мм                           | Объем внутреннего грузового пространства, м3           | Кол-во европаллет (1200х800), ед.                                                                          |
| 2200                                                    | 18,5                                                   | 8                                                                                                          |
| Внутренняя отбортовка по периметру кузова / Толщина, мм | Залицовочные уголки                                    | Наугольники                                                                                                |
| Отсутствует                                             | Наружное - оцинкованный профиль с полимерным покрытием | Наугольники из лакированной стали                                                                          |
| Подрамник (каркас основания кузова)                     | Крепление фургона к раме шасси                         | Фурнитура (петли, замки)                                                                                   |
| Подрамник повышенной коррозионной стойкости             | Крепление к раме жесткими и упругими соединениями      | из оцинкованной стали (1 штанговый запор контейнерного типа на каждой двери с механизмом запора типа PUSH) |
| Портал ворот                                            |                                                        |                                                                                                            |
| Жесткий проем задних дверей из оцинкованной             |                                                        |                                                                                                            |

|                                                              |                                                                                      |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| стали с покрытием, с водоотводящим козырьком                 | Фиксатор дверей<br>т-образный фиксаторами<br>открытых дверей                         | Отбойники<br>Буфер резиновый – 2 ед                              |
| Подкрылки<br>пластиковые подкрылки с резиновыми брызговиками | Ручка на заднем портале<br>Имеется                                                   | Лесенка<br>Имеется                                               |
| Элементы крепления груза на стенах<br>Отсутствуют            | Элементы крепления груза на полу<br>Такелажные кольца вдоль бортов                   | Боковая защита<br>алюминиевая на кронштейнах с функцией поднятия |
| Уплотнители дверей<br>2- лепестковый                         | Освещение<br>Светодиодное освещение                                                  | Передние белые габаритные фонари<br>Имеются                      |
| Задние красные габаритные фонари<br>Имеются                  | Задний доп. стоп сигнал<br>Отсутствует                                               | Дополнительно<br>Световозвращающая контурная маркировка          |
| Наружная обшивка / Толщина, мм<br>Плакированный металл       | Внутренняя обшивка / Толщина, мм<br>Без обшивки - . обрешетка из транспортной фанеры | Напольное покрытие / Толщина, мм<br>Транспортная фанера          |
| Задние двери<br>двухстворчатые, с углом открытия 270 гр.     | Количество петель на дверях<br>3 ед. на каждой двери (оцинкованная сталь)            | Вид САТ<br>Промтоварный фургон                                   |